



STANDART EVAPORATÖRLER CUBIC AIR COOLERS

PSE - Ø350

Lamel Aralığı Fin Spacing	Model Model	Kapasite Capacity				Yüzey Alanı Surface Area	Boru Hacmi Tube Volume	Hava Debişi Airflow Rate	Fanlar / Fans				Elektrikli Defrost Electric Defrost			Boyutlar Dimensions						Giris Bağlantı Çapı Inlet Diameter	Çıkış Bağlantı Çapı Outlet Diameter		
		Soğuk Oda Cold Room		Donmuş Oda Frozen Room					Gerilim Voltage	Adet Piece	Çap Diameter	Güç Power	Akım Amm	E1		E2		L	K	H	A			A1	F
		SC1	SC2	SC3	SC4									Balgama Coil	Balgama Coil	Düzensiz Drip Tray	Düzensiz Drip Tray								
		T ₁ =0°C DT1=10K	T ₂ =-8°C DT1=8K	T ₁ =-25°C DT1=7K	T ₂ =-31°C DT1=6K				W	W	W	W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm
4	PSE 35.11.4	4,50	3,00	-	-	11,40	3,60	2180	230V/1-/50Hz	1	350	165	0,73	4x150	-	-	838	480	580	530	-	385	1/2"	5/8"	
	PSE 35.12.4	5,60	3,80	-	-	18,00	5,40	1910	230V/1-/50Hz	1	350	165	0,73	4x150	-	-	838	480	580	530	-	385	1/2"	5/8"	
	PSE 35.21.4	9,40	6,30	-	-	22,70	6,90	4360	230V/1-/50Hz	2	350	330	1,46	4x225	-	-	1338	480	580	1030	-	385	1/2"	3/4"	
	PSE 35.22.4	11,10	7,600	-	-	34,10	10,30	3820	230V/1-/50Hz	2	350	330	1,46	4x225	-	-	1338	480	580	1030	-	385	1/2"	7/8"	
	PSE 35.31.4	14,30	9,60	-	-	34,20	10,80	6550	230V/1-/50Hz	3	350	495	2,19	4x400	-	-	1838	480	580	500	530	385	1/2"	7/8"	
	PSE 35.32.4	17,00	11,50	-	-	51,30	16,20	5740	230V/1-/50Hz	3	350	495	2,19	4x400	-	-	1838	480	580	500	530	385	5/8"	1 1/8"	
5	PSE 35.11.6	3,80	2,40	1,90	-	8,0	3,6	2300	230V/1-/50Hz	1	350	165	0,73	4x150	4x150	2x150	838	480	580	530	-	385	1/2"	1/2"	
	PSE 35.12.6	5,00	3,40	2,60	-	12,0	5,4	2050	230V/1-/50Hz	1	350	165	0,73	4x150	4x150	2x150	838	480	580	530	-	385	1/2"	5/8"	
	PSE 35.21.6	7,90	5,30	4,10	-	15,9	6,9	4610	230V/1-/50Hz	2	350	330	1,46	4x225	4x225	2x225	1338	480	580	1030	-	385	1/2"	3/4"	
	PSE 35.22.6	9,90	6,70	5,20	-	23,8	10,3	4100	230V/1-/50Hz	2	350	330	1,46	4x225	4x225	2x225	1338	480	580	1030	-	385	1/2"	3/4"	
	PSE 35.31.6	12,20	8,20	6,50	-	24,0	10,8	6920	230V/1-/50Hz	3	350	495	2,19	4x400	4x400	2x400	1838	480	580	500	530	385	1/2"	7/8"	
	PSE 35.32.6	15,10	10,20	8,00	-	36,00	16,20	6150	230V/1-/50Hz	3	350	495	2,19	4x400	4x400	2x400	1838	480	580	500	530	385	1/2"	7/8"	
8	PSE 35.11.8	-	2,10	1,60	1,30	6,30	3,60	2380	230V/1-/50Hz	1	350	165	0,73	4x150	4x150	2x150	838	480	580	530	-	385	1/2"	5/8"	
	PSE 35.12.8	-	3,00	2,30	1,90	9,40	5,40	2140	230V/1-/50Hz	1	350	165	0,73	4x150	4x150	2x150	838	480	580	530	-	385	1/2"	5/8"	
	PSE 35.21.8	-	4,70	3,60	2,80	12,50	6,90	4770	230V/1-/50Hz	2	350	330	1,46	4x225	4x225	2x225	1338	480	580	1030	-	385	1/2"	3/4"	
	PSE 35.22.8	-	6,00	4,70	3,70	18,70	10,30	4280	230V/1-/50Hz	2	350	330	1,46	4x225	4x225	2x225	1338	480	580	1030	-	385	1/2"	7/8"	
	PSE 35.31.8	-	7,30	5,70	4,50	18,90	10,80	7150	230V/1-/50Hz	3	350	495	2,19	4x400	4x400	2x400	1838	480	580	500	530	385	1/2"	7/8"	
	PSE 35.32.8	-	9,20	7,20	5,70	28,30	16,20	6420	230V/1-/50Hz	3	350	495	2,19	4x400	4x400	2x400	1838	480	580	500	530	385	1/2"	1 1/8"	

PSE - Ø400

Lamel Aralığı Fin Spacing	Model Model	Kapasite Capacity				Yüzey Alanı Surface Area	Boru Hacmi Tube Volume	Hava Debişi Airflow Rate	Fanlar / Fans				Elektrikli Defrost Electric Defrost			Boyutlar Dimensions						Giris Bağlantı Çapı Inlet Diameter	Çıkış Bağlantı Çapı Outlet Diameter		
		Soğuk Oda Cold Room		Donmuş Oda Frozen Room					Gerilim Voltage	Adet Piece	Çap Diameter	Güç Power	Akım Amm	E1		E2		L	K	H	A			A1	F
		SC1	SC2	SC3	SC4									Balgama Coil	Balgama Coil	Düzensiz Drip Tray	Düzensiz Drip Tray								
		T ₁ =0°C DT1=10K	T ₂ =-8°C DT1=8K	T ₁ =-25°C DT1=7K	T ₂ =-31°C DT1=6K				W	W	W	W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm
6	PSE 40.11.6	6,20	4,20	3,30	-	16,60	4,70	3610	230V/1-/50Hz	1	400	219	0,97	6x175	7x175	2x175	960	530	740	680	-	450	5/8"	5/8"	
	PSE 40.12.6	8,00	5,40	4,20	-	24,90	7,00	3350	230V/1-/50Hz	1	400	219	0,97	6x175	7x175	2x175	960	530	740	680	-	450	5/8"	3/4"	
	PSE 40.21.6	12,50	8,40	6,70	-	33,20	9,40	7220	230V/1-/50Hz	2	400	438	1,94	6x300	7x300	2x300	1610	530	740	1330	-	450	1/2"	7/8"	
	PSE 40.22.6	16,00	10,80	8,50	-	49,90	14,10	6700	230V/1-/50Hz	2	400	438	1,94	6x300	7x300	2x300	1610	530	740	1330	-	450	1/2"	7/8"	
	PSE 40.31.6	18,40	12,40	9,70	-	49,90	14,10	10830	230V/1-/50Hz	3	400	657	2,91	6x500	7x500	2x500	2260	530	740	650	680	450	7/8"	1 1/8"	
	PSE 40.32.6	24,40	16,50	13,00	-	74,80	21,10	10050	230V/1-/50Hz	3	400	657	2,91	6x500	7x500	2x500	2260	530	740	650	680	450	7/8"	1 1/8"	
	PSE 40.41.6	25,30	17,00	13,30	-	66,50	18,70	14440	230V/1-/50Hz	4	400	876	3,88	6x650	7x650	2x650	2910	530	740	650	680	450	7/8"	1 1/8"	
	PSE 40.42.6	32,10	21,70	17,30	-	99,70	28,10	13400	230V/1-/50Hz	4	400	876	3,88	6x650	7x650	2x650	2910	530	740	650	680	450	7/8"	1 3/8"	
8	PSE 40.11.8	-	3,70	2,80	2,20	12,90	4,70	3690	230V/1-/50Hz	1	400	219	0,97	6x175	7x175	2x175	960	530	740	680	-	450	5/8"	3/4"	
	PSE 40.12.8	-	4,80	3,70	3,00	19,30	7,00	3450	230V/1-/50Hz	1	400	219	0,97	6x175	7x175	2x175	960	530	740	680	-	450	5/8"	3/4"	
	PSE 40.21.8	-	7,40	5,80	4,60	25,70	9,40	7380	230V/1-/50Hz	2	400	438	1,94	6x300	7x300	2x300	1610	530	740	1330	-	450	1/2"	1 1/8"	
	PSE 40.22.8	-	9,70	7,50	6,00	38,60	14,10	6900	230V/1-/50Hz	2	400	438	1,94	6x300	7x300	2x300	1610	530	740	1330	-	450	1/2"	1 1/8"	
	PSE 40.31.8	-	10,70	8,30	6,60	38,60	14,10	11050	230V/1-/50Hz	3	400	657	2,91	6x500	7x500	2x500	2260	530	740	650	680	450	7/8"	1 1/8"	
	PSE 40.32.8	-	14,80	11,80	9,30	57,80	21,10	10340	230V/1-/50Hz	3	400	657	2,91	6x500	7x500	2x500	2260	530	740	650	680	450	7/8"	1 3/8"	
	PSE 40.41.8	-	15,00	11,90	9,40	51,40	18,70	14750	230V/1-/50Hz	4	400	876	3,88	6x650	7x650	2x650	2910	530	740	650	680	450	7/8"	1 3/8"	
	PSE 40.42.8	-	19,50	15,50	12,20	77,10	28,10	13780	230V/1-/50Hz	4	400	876	3,88	6x650	7x650	2x650	2910	530	740	650	680	450	7/8"	1 5/8"	